

## SPS ACTIVATOR

### Aktywator do powierzchni nieporowatych



- Preparat odtłuszczający, czyszczący i gruntujący do powierzchni nieporowatych, tworzyw sztucznych i metali
- Poprawia przyczepność silikonów, poliuretanów i MS POLYMER®
- Bardzo szybkie wysychanie

## ZASTOSOWANIE

- Aktywacja powierzchni nieporowatych przed aplikacją klejów i mas uszczelniających w systemie SPS

W przypadkach wątpliwych prosimy o konsultacje z działem technicznym SOUDAL.

## DANE TECHNICZNE

Podstawa	Mieszanka rozpuszczalników i aktywatorów
Kolor	Bezbarwny
Ciężar właściwy	0,78 g/cm <sup>3</sup>
Opakowanie	Puszka 500 ml

## PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w fabrycznym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturach od + 5°C do + 25°C. Chronić przed mrozem.

## NORMY I CERTYFIKATY

Produkt wytwarzany jest przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z wymogami jakościowymi normy ISO 9001.2000.

## SPOSÓB UŻYCIA

- Używając czystej szmatki, rozprowadzić aktywator cienką warstwą po powierzchni, nanesząc w jednym kierunku.
- Pozostawić na ok. 5 minut do całkowitego odparowania
- Utworzenie się mlecznego nalotu oznacza, że powierzchnia jest oczyszczona, odtłuszczona i zagruntowana.

## ZALECENIA BHP

Przy aplikacji SPS ACTIVATOR przestrzegać ogólnych norm higieny pracy, a szczególnie:

- zapewnić dostateczną wentylację stanowiska pracy
- przestrzegać zakazu palenia
- chronić przed dziećmi.

**Uwaga:** Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.